KUNTZE

Flexflyte S1

Teknisk specifikation - Hetluftsslang

Användningsområde

För transport av luft, ångor m.m. vid extrema temperaturer i kemisk miljö och där höga krav ställs på flexibilitet. Idealisk för luftintag för att kyla motorer.



Teknisk beskrivning

Armering: spiral av fjäderstål, synlig invändigt
Yttergummi: värmebeständigt CR, svart, korrugerad
Temperaturområde: -85 till +300 °C

Egenskaper

- Flexibel vid låga temperaturer.
- Mycket god åldringsbeständighet.
- God beständighet mot oljor, lösningsmedel och ångor med kemikalier.

ID mm	Godstj. mm	OD mm	Arb.tryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel
51	2	55	1,5	4,5	26	0,25	4	164-050
63	2	67	1,3	3,9	32	0,29	4	164-063
70	2	74	1,2	3,6	35	0,41	4	164-070
76	2	80	1,1	3,3	38	0,42	4	164-075
83	2	87	1,1	3,3	42	0,49	4	164-080
89	2	93	1,1	3,3	45	0,53	4	164-090
102	2	106	1	3	51	0,65	4	164-100
114	2,5	119	0,9	2,7	57	0,72	4	164-114
121	2,5	126	0,9	2,7	61	0,79	4	164-121
127	2,5	132	0,8	2,4	64	0,80	4	164-127
140	2,5	145	0,7	2,1	70	0,93	4	164-140
152	2,5	157	0,7	2,1	76	0,98	4	164-152
178	2,5	183	0,6	1,8	89	1,19	4	164-178
203	2,5	208	0,5	1,5	102	1,33	4	164-203
254	2,5	259	0,4	1,2	127	1,65	4	164-254
305	2,5	310	0,3	0,9	153	2,00	4	164-305

Kuntze & Co AB
Västbergavägen 19
126 30 Hägersten
Sverige

Hemsida: www.kuntze.se
E-post: info@kuntze.se
Telefon:+46 8-567 90 00
Fax: +46 8-657 98 20

Datum 19.08.2017