KUNTZE

Heliflat

Teknisk specifikation – Avtappningsslang

Användningsområde

Högkvalitativ avtappningsslang för bevattning som används på pumpar med medel trycknivå. Fungerar till vatten, jordbruksmedel och syra baserade lösningar.



Teknisk beskrivning

Innertub: PVC, svart, slät
Armering: syntetisk textil
Yttergummi: ozonbeständig PVC, blå, slät
Temperaturområde: -10 till +60 °C

Egenskaper

- Flatrullningsbar
- Slitstark
- Tål högt tryck i jämförelse med andra avtappningsslangar.

ID mm	Godstj. mm	OD mm	Arb.tryck bar	Sprängtryck bar	Brottgräns kg	Vikt kg/m	Längd m	Artikel
20	2,5	25	10	30	460	0,16	50	138-019
25	2,5	30	10	30	460	0,19	50	138-025
32	2,5	37	9	27	580	0,24	50	138-032
38	2,5	43	8	24	690	0,30	50	138-038
52	3,0	58	8	24	870	0,41	50	138-051
63	3,0	69	8	24	1550	0,56	50	138-063
76	3,0	82	7	21	2090	0,68	50	138-076
102	3,5	109	7	21	2980	1,00	50	138-102
127	3,5	134	6	18	3100	1,35	50	138-127
153	3,5	160	4	12	3100	1,65	50	138-153
203	4,0	211	2,5	7,5	4170	2,30	50	138-200

Kuntze & Co AB
Västbergavägen 19
126 30 Hägersten
Sverige

Hemsida: www.kuntze.se
E-post: info@kuntze.se
Telefon:+46 8-567 90 00
Fax: +46 8-657 98 20

Datum 19.08.2017