KUNTZE

Hydro’eco

Teknisk specifikation – Olja och bränsleslang

Användningsområde

Diesel, blyad och blyfri bensin, RMA (miljövänlig bensin med aromatiskt innehåll >50%. Används för montage i motorrum i personbilar, motorcyklar, motorredskap mm. Även lämplig för olja och fett, tryckluft, vatten, returslang i hydraliksystem.



Teknisk beskrivning

Innertub: NBR/PVC, svart, slät
Armering: syntetisk textil
Yttergummi: NBR/PVC, svart, slät
Temperaturområde: -30 till +100 °C

Egenskaper

- Flexibel vid låga temperaturer
- Utmärkta böjningsegenskaper
- Slitage- och väderbeständig
- Klarar miljöbränsle

ID mm	Godstj. mm	OD mm	Arb.tryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel
3	2,25	7,5	10	30	23	0,05	20	105-03H
4	3,5	11	10	30	30	0,11	20	105-04H
5	3,5	12	10	30	34	0,13	20	105-05H
6	3	12	10	30	38	0,12	20	105-06H
7	3	13	10	30	45	0,13	20	105-07H
8	3	14	10	30	52	0,14	20	105-08H
10	3	17	10	30	62	0,20	10	105-10H

Kuntze & Co AB
Västbergavägen 19
126 30 Hägersten
Sverige

Hemsida: www.kuntze.se
E-post: info@kuntze.se
Telefon:+46 8-567 90 00
Fax: +46 8-657 98 20

Datum 19.08.2017